

## INUUV INDUSTRIAL UV SYSTEM



- Χρησιμοποιείται για απολύμανση νερού σε βιομηχανική κλίμακα.
- Φέρει πολλαπλούς λαμπτήρες U.V. για την αποτελεσματική επεξεργασία του διερχόμενου ύδατος.
- Οι λαμπτήρες U.V. περιβάλλονται από μανδύα χαλαζία για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα.
- Ο θάλαμος αποστείρωσης είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 εξασφαλίζοντας αντοχή σε οξειδώσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Φέρει ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου λειτουργίας με σύστημα καταγραφής των ωρών λειτουργίας για την έγκαιρη αντικατάσταση του λαμπτήρα.

- Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφαλείας CE.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar.
- Θερμοκρασία ύδατος: 2- 40°C.
- Τάση λειτουργίας: 220V- 50 Hz.
- Ένταση ακτινοβολίας: >30 mJ/ cm<sup>2</sup>
- Μεγάλη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων (10.000 ώρες λειτουργίας).
- Δείκτης στεγανότητας IP55.

Επιπλέον χαρακτηριστικά των INUV συστημάτων:

Τύπος	Παροχή (l/h)	Λαμπτήρες	Ισχύς (W)	Στόμια	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)
<b>INUV-1</b>	15.900	2	200	DN50	220	1.250
<b>INUV-2</b>	27.250	3	360	DN65	273	1.250
<b>INUV-3</b>	40.880	5	600	DN80	323	1.250
<b>INUV-4</b>	56.780	7	840	DN100	400	1.250